

Техническая спецификация

Общая информация

Птиц на метр желоба	13 - 15
Сантиметров желоба на птицу	13,3 - 15,4

Общая и техническая информация

Блок привода	0,37 кВт - 1/2 л.с. 3-фазный, 50 Гц 84 об./мин.
Производительность для одной точки загрузки (*)	700 кг/ч
Макс. длина шнека	80 м
- контур с 1 мотором	200 м
- контур с 2 моторами	300 м
- контур с 3 моторами	400 м
Вращающаяся труба: Регулировка по высоте	40-50 мм (11 положений)
FIXGRILL™	45 мм шириной x 65 мм высотой
Точки подвеса	каждые 3 м
Средняя высота	3,25 м
Макс. диаметр гранул	4 мм

(*) При конкретном весе 0,65 кг/дм³!

BRIDOMAT™ - эксклюзивный продукт Roxell®.

ROXELL® оставляет за собой право на изменение и усовершенствование своей продукции или систем без предварительного уведомления.

Ваш сервисный центр ROXELL®

ROXELL®

ROXELL® NV Belgium - Industrielaan 13 - 9990 Maldegem,

Tel. +32 50 72 91 72 - Fax +32 50 71 67 21 - E-mail: roxell@roxell.com - www.roxell.com

ROXELL® Представительство в России, Ул. Трубная 12, 107045 Москва, Российская Федерация
Тел: +7 495 795-0657 - факс: +7 495 795-0632 - Информация: info.russia@roxell.com - www.roxell.ru

ROXELL® Malaysia - No. 12 Jalan Anggerik Mokara31/48, Kota Kemuning Industrial Park,
40460 Shah Alam, Selangor, Malaysia - Tel: +603-5121 7150 - Fax: +603-5121 7146
Email: info@roxell.com.my - www.roxell.com.my

BRIDOMAT™



00704791 - ©ROXELL® NV - 05/2011 - Lenciat BRIDOMAT™ RusSim

Система кормления желобкового типа для родительского стада

ROXELL®



BRIDOMAT™

1

Наилучшая однородность

- Равномерное распределение корма равными порциями по всем контурам.
- Большая пропускная способность (30 м в минуту!), исключая поедание корма во время его распределения.
- Отсутствие избирательного выклеивания, скопления корма. Вся птица имеет одинаковые шансы.

2

Важная экономия корма

- Специальная форма желоба исключает потерю корма.
- Шнек делит желоб на тысячи мелких ячеек кормления, что сохраняет корм.
- Удобный диск настройки уровня корма на приемном башмаке.

BRIDOMAT™

3

Легкое раздельное кормление

- Опции:
- С вращающейся трубой, регулируемой на высоте 40 и 50 мм над желобом,
 - Или FIXGRILL™ с зазором 45 мм шириной x 65 мм высотой.

4

Простота обслуживания, прочность, надежность

- 10-летняя гарантия (*) на шнеки. (* дегрессивная гарантия)
- Отсутствуют угловые колеса и детали, подверженные износу.
- Контурные поднимаются для полной и удобной чистки.