

Système d'alimentation pour porcelets sevrés, porcs de finition et porcs Wean-to-Finish	Blu'Hox® 30	Blu'Hox® 145	Blu'Hox® W2F (*)
Nombre de porcs par assiette			
- par rapport aux places d'alimentation	max. 12 porcs par place d'alimentation		
- par rapport aux places d'abreuvement	max. 15 porcs par place d'abreuvement (**)		
- Conseil Roxell, rentabilité optimale	7 porcs par place d'alimentation		
Poids de départ minimum pour chaque porc individuel (kg)	5	20	5
Poids final maximum pour chaque porc individuel (kg)	30	145	145
Nombre de places d'alimentation	6	6	6
Nombre de pipettes par assiette	4	4	4
Capacité de débit de la pipette (l/min) (recommandée)	0,5–0,7	0,8–1,1	0,5–1,1 (***)
Capacité de la trémie / avec extension (l) Poids (kg) (****)	70/150 45/100	70/150 45/100	70/150 45/100
Hauteur Blu'Hox™ (rebord de la trémie) (m) 70/150	1,02/1,21	1,25/1,49	1,25/1,49
Largeur minimale de la loge :			
- Blu'Hox® au centre (m)	2,1	4	4
- Blu'Hox® dans la cloison (m)	1,05	2	2
Temps de montage Blu'Hox® (min) : 1 personne qualifiée/Blu'Hox® (*****)	20	20	20
Rinçage	non	non	non
Positions d'ancrage	4	4	4

(*) Avec système d'abreuvement réglable

(**) Si il y a plus de 15 porcs par place d'abreuvement, envisagez de placer des abreuvoirs supplémentaires dans la loge.

(***) En combinaison avec la boîte de contrôle d'eau 04305358

(****) Poids spécifique : 0,67 kg/dm³

(*****) Non inclus : temps d'installation dans les loges et alimentation en eau

Système d'alimentation pour porcelets sevrés et porcs de finition	Blu'Hox [®] 30 ⁺ /45 ⁺	Blu'Hox [®] 120 ⁺ /145 ⁺
Nombre de porcs par assiette		
- par rapport aux places d'alimentation	max. 12 porcs par place d'alimentation	
- par rapport aux places d'abreuvement	max. 15 porcs par place d'abreuvement (*)	
- Conseil Roxell, rentabilité optimale	7 porcs par place d'alimentation	
Poids de départ minimum pour chaque porc individuel (kg)	5	20
Poids final maximum pour chaque porc individuel (kg)	30/45	120/145
Nombre de places d'alimentation	10/10	10/8
Nombre de pipettes par assiette	6/6	6/8
Nombre de pipettes par assiette + DRY-WET	4 + 2	4 + 2 / –
Capacité de débit de la pipette (l/min) (recommandée)	0,5–0,7	0,8–1,1
Capacité de débit de la pipette (l/min) (recommandée) – DRY-WET	0,5–0,7	0,8–1,1
Capacité de la trémie / avec extension (l) Poids (kg) (**)	70/150 45/100	70/150 45/100
Hauteur Blu'Hox [®] (rebord de la trémie) (m) 70/150	1,10/1,25	1,25/1,45
Largeur minimale de la loge :		
- Blu'Hox [™] au centre (m)	2,1/2,5	4
- Blu'Hox [™] dans la cloison (m)	1,05/1,2	1,50/2
Temps de montage Blu'Hox [®] (min) : 1 personne qualifiée/Blu'Hox [®] (***)	35	35
Rinçage	oui	oui
Positions d'ancrage	3/4	3/4

(*) Si il y a plus de 15 porcs par place d'abreuvement, envisagez de placer des abreuvoirs supplémentaires dans la loge.

(**) Poids spécifique : 0,67 kg/dm³

(***) Non inclus : temps d'installation dans les loges et alimentation en eau