

饲喂箱

型号	料斗	体积		进料高度
		立方米	吨(*)	米(**)
聚乙烯日用量料箱				
直径 0.73 米				
	70°	0.35	0.25	2.16
镀锌日料箱				
直径 1.80 米				
6 英尺低	60°	2.7	1.8	2.93
6 英尺高	60°	3.3	2.1	3.13
直径 2.10 米				
7 英尺低	60°	4.2	2.7	3.24
电镀饲料存储料箱				
直径 1.80 米				
601	60°	3.9	2.5	3.38
602	60°	6	3.9	4.19
603	60°	8.1	5.3	5.01
604	60°	10.2	6.6	5.82
直径 2.10 米				
702	60°	8.7	5.7	4.56
703	60°	11.6	7.5	5.37
704	60°	14.5	9.4	6.18
705	60°	17.4	11.3	7
706	60°	20.3	13.2	7.81

饲喂箱

直径 2.75 米				
902	60°	15.8	10.3	5.26
903	60°	20.6	13.4	6.07
904	60°	25	16.3	6.88
905	60°	30.2	19.6	7.7
906	60°	35	22.8	8.51
907	60°	39.8	25.9	9.32
直径 3.15 米				
1052	60°	23.4	15.2	5.79
1053	60°	30	19.5	6.6
1054	60°	36.6	23.8	7.42
1055	60°	43.2	28.1	8.23
1056	60°	49.8	32.4	9.04

安装时长: 3名熟练工: 1个料箱/天。
 (*) 以吨计的称重量是基于比重为 0.65 公斤/立方米计算的!
 (**) 601-604 料箱 (梯子上带安全笼): 外加 32 厘米!
 (**) 702-706 料箱 (梯子上带安全笼): 外加 23 厘米!
 (**) 902-907 料箱 (梯子上带安全笼): 外加 1 厘米!
 (**) 1052-1056 料箱 (梯子上带安全笼): 无额外高度!
 日料箱无梯子、屋顶梯、机械和气动加料系统