

	Reproductoras de pollos de				Ponedoras comerciales				
Dimensiones	Standard				Large				
Longitud de la sección del nido (mm)	2400				2400				
Ancho de la sección del nido (mm)	1520				1660				
Altura (mm) (*)	850				1000				
Dimensiones del interior del nido (mm)	1193 x 485				1193 x 565				
Superficie del interior del nido (m <sup>2</sup> )	0,578				0,66				
Altura del acceso al nido (mm)	120				120				
Tipos de nidos	Pared		Central			Pared		Central	
Número de niveles	1	2	1	2		1	2	1	2
Número de aves/sección de nido	110	165	220	330	Reg. UE	160	322	322	644
					Bio-orgánico	110	220	220	440
Sistema de expulsión	Parte trasera móvil				Parte trasera móvil o suelo basculante				
Ancho de la cinta transportadora de huevos (mm)					Central: 1 x 508				
					Pared: 1 x 250				
Velocidad variable de la cinta transportadora de huevos (m/min)					0–6				
Altura de la cinta de recolección de huevos (mm) (**)	560–700				635–970				
<b>Slats grises</b>									
Dimensiones (mm)					600 x 1200				
					600 x 1000				
					600 x 500				
Altura del tablón frontal (mm)	400, 200 o 100				620 o 740				
Altura de salto de los slats (mm)	450, 250 o 150				670 o 790				
Inclinación	6°–8°				0°–2°				
Ancho posible del slat (m)	1,2–3				1,2–7,8				

(\*) Distancia entre la subestructura y la parte superior del nido.

(\*\*) Cuando la altura de la cinta de recolección de huevos es demasiado baja, se puede utilizar una cinta pequeña.