

	Route (Flex-Auger)	Umlauf (Discaflex)
Transportkapazität		
FA 90 350 - 450 rpm	770 kg/h - 1850 kg/h*	
Discaflex		440 - 660 kg/h*
Anzahl Sektionen/DF nach Wiege/Mischer	30	5
Max. Anzahl Routen	20 (max. 20 Sektionen pro Route)	
Max. Anzahl Umläufe		5 mit 1 DF/Umlauf
Anzahl Futtersorten	20	
Anzahl Futterplätze	496	
Max. Anzahl Futterkurven	30 mit 20 Knickpunkten/Kurve	
Öffnung der Ausläufe	24 V DC Automatisch (manuelle Überbrückung möglich)	
Max. Anzahl der Fütterungszeiten	8	
Grafische Darstellung	116 mm x 89 mm - 1/4 VGA	
Back-up	ja mit Speicherkarte und PC	
Fütterungsprogramm	Dosierung und/oder Registrierung	
Waage/Mischer mit Linearmotor	100 l	200 l
Anzahl Wägezellen	2	2
Kapazität und Genauigkeit**	65 kg ± 0,02%	130 kg ± 0,02%
Einstellbare Verteilungsgeschwindigkeit an Waage-Mischer/Futtersorte	ja	
Max. Anzahl an Uhren für verschiedene Anwendungen (Wasser, Licht,...)	20	
Verbindung zum PC / Internet	ja	
Möglichkeit zur Integration in Zentralkontrollkasten	ja	
* In Kombination mit einer Wechselklappe und abhängig von der Anzahl der Bestandteile und der gewählten Mischzeit.		
** Basierend auf einem spezifischen Gewicht von 0,65 kg/dm ³ .		