Multiflex™

	Modell 55	Modell 75
Futtertransportkapazität (kg/h) (*)	600 *1200 (1)*	3000
Futtermenge/m Rohr (*)	0,80 kg	1,58 kg
Max. Länge mit 1 Motor Max. Länge mit 2 Motoren Max. Länge mit 3 Motoren Max. Länge mit 4 Motoren	50 m 125 m 200 m 275 m	50 m 125 m 200 m 275 m
Getriebemotor (kW) 3 Phasen - 50 Hz	0,18 (1/4 HP) *0,37 (1/2 HP) (1)*	0,55 (3/4 HP)
Futtertransportgeschwindigkeit	15 m/min *30 m/min (1)*	31 m/min
Maximaler Pelletdurchmesser	6 mm	10 mm
Rohrmaterial Außendurchmesser Rohr Wanddicke Rohr	Novicor 56 mm 2,5 mm	Novicor 75 mm 3,2 mm
Rohrbogenradius	Nylon: 500 mm Stahl: 600 mm	Stahl: 650 mm
Aufhängepunkte	jede 1,5 m	jede 1,5 m
Installationszeit (einschließlich Aufhängung und Stromversorgung)	2 qualifizierte Personen: 1 Umlauf pro 2 Tage	
(*) Basierend auf einem spezifischen Gewicht von 0,65 kg/dm³! *0,75 kW = 1 HP!*		