

	Model 55	Model 75
Voertransportcapaciteit kg/h (*)	600 1200 (1)	3000
Voerhoeveelheid/m buis (*)	0,80 kg	1,58 kg
Max. lengte met 1 motor	50 m	50 m
Max. lengte met 2 motoren	125 m	125 m
Max. lengte met 3 motoren	200 m	200 m
Max. lengte met 4 motoren	275 m	275 m
Motorreductor (kW) 3-fasig – 50 Hz	0,18 (1/4 pk) 0,37 (1/2 pk) (1)	0,55 (3/4 pk)
Voertransportsnelheid	15 m/min 30 m/min (1)	31 m/min
Maximum korreldiameter	6 mm	10 mm
Buismateriaal	Novicor	Novicor
Buitendiameter buis	56 mm	75 mm
Wanddikte buis	2,5 mm	3,2 mm
Boogstraal	nylon: 500 mm staal: 600 mm	staal: 650 mm
Ophangpunten	om de 1,5 m	om de 1,5 m
Installatietijd (inclusief ophanging en elektrische toevoer)	2 ervaren personen: 1 circuit per 2 dagen	
(*) Gebaseerd op een soortgelijk gewicht van 0,65 kg/dm <sup>3</sup> ! 0,75 kW = 1 pk!		