Oxsano™

Ventilateur haute capacité (non assemblé 07101000 ou préassemblé 07101008)			
Alimentation	**230 V 60 Hz monophasée**		
Pression statique (Pa)	Air libre	25	37
Débit d'air (CMH)	57 500	52 000	48 600
Efficacité du débit d'air (CMH/W)	42,0	33,5	30,0
Rapport de débit d'air	0,83		
Bess Lab	21280		
Ventilateur haute capacité (non assemblé 07101032 ou préassemblé 07101040)			
Alimentation	**230 V 50 Hz triphasée**		
Pression statique (Pa)	Air libre	25	37
Débit d'air (CMH)	56 800	51 400	45 500
Efficacité du débit d'air (CMH/W)	42,7	34,1	27,9
Rapport de débit d'air	0,77		
Bess Lab	21285		
Ventilateur haute capacité (non assemblé 07101032 ou préassemblé 07101040)			
Alimentation	**230 V 60 Hz triphasée**		
Pression statique (Pa)	Air libre	25	37
Débit d'air (CMH)	57 200	51 400	45 800
Efficacité du débit d'air (CMH/W)	42,9	34,1	28,1
Rapport de débit d'air	0,77		
Bess Lab	21284		
Ventilateur haute capacité (non assemblé 07101080 ou préassemblé 07101064)			
Alimentation	**400 V 50 Hz triphasée**		
Pression statique (Pa)	Air libre	25	37
Débit d'air (CMH)	55 500	50 300	47 500
Efficacité du débit d'air (CMH/W)	40,9	33,4	30,1
Rapport de débit d'air	0,83		
Bess Lab	22449		

La politique de Roxell est une politique d'amélioration continue des produits. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis.
Le client/distributeur doit vérifier si Roxell possède un modèle certifié pour le pays d'installation.
Tous les modèles répondent à des normes strictes en matière de monoxyde de carbone.

Oxsano™

Ventilateur haut rendement (non assemblé 07101016 ou préassemblé 07101024)			
Alimentation	**230 V 60 Hz monophasée**		
Pression statique (Pa)	Air libre	25	37
Débit d'air (CMH)	51 600	45 800	42 200
Efficacité du débit d'air (CMH/W)	45,6	36,5	31,9
Rapport de débit d'air	0,778		
Bess Lab	22219		
Ventilateur haut rendement (non assemblé 07101048 ou préassemblé 07101056)			
Alimentation	**230 V 50 Hz triphasée**		
Pression statique (Pa)	Air libre	25	37
Débit d'air (CMH)	52 300	46 300	42 700
Efficacité du débit d'air (CMH/W)	47,1	37,2	32,9
Rapport de débit d'air	0,784		
Bess Lab	22198		
Ventilateur haut rendement (non assemblé 07101048 ou pré-assemblé 07101056)			
Alimentation	**230 V 60 Hz triphasée**		
Pression statique (Pa)	Air libre	25	37
Débit d'air (CMH)	52 300	46 300	42 700
Efficacité du débit d'air (CMH/W)	47,1	37,2	32,9
Rapport de débit d'air	0,784		
Bess Lab	22198		
Ventilateur haut rendement (non assemblé 07101088 ou pré-assemblé 07101072)			
Alimentation	**400 V 50 Hz triphasée**		
Pression statique (Pa)	Air libre	25	37
Débit d'air (CMH)	51 900	45 800	42 300
Efficacité du débit d'air (CMH/W)	46,4	36,7	32,4
Rapport de débit d'air	0,779		
Bess Lab	22448		

La politique de Roxell est une politique d'amélioration continue des produits. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis.
Le client/distributeur doit vérifier si Roxell possède un modèle certifié pour le pays d'installation.
Tous les modèles répondent à des normes strictes en matière de monoxyde de carbone.