

High-capacity ventilator (niet-gemonteerd 07101000 of voorgemonteerd 07101008)

Stroom	230 V 60 Hz 1-fasig		
Statische druk (Pa)	Vrije lucht	25	37
Luchtstroom (CMH)	57.500	52.000	48.600
Luchtstroomefficiëntie (CMH/W)	42,0	33,5	30,0
Luchtstroomverhouding	0,83		
Bess Lab	21280		

High-capacity ventilator (niet-gemonteerd 07101032 of voorgemonteerd 07101040)

Stroom	230 V 50 Hz 3-fasig		
Statische druk (Pa)	Vrije lucht	25	37
Luchtstroom (CMH)	56.800	51.400	45.500
Luchtstroomefficiëntie (CMH/W)	42,7	34,1	27,9
Luchtstroomsnelheidsverhouding	0,77		
Bess Lab	21285		

High-capacity ventilator (niet-gemonteerd 07101032 of voorgemonteerd 07101040)

Stroom	230 V 60 Hz 3-fasig		
Statische druk (Pa)	Vrije lucht	25	37
Luchtstroom (CMH)	57.200	51.400	45.800
Luchtstroomefficiëntie (CMH/W)	42,9	34,1	28,1
Luchtstroomsnelheidsverhouding	0,77		
Bess Lab	21284		

High-capacity ventilator (niet-gemonteerd 07101080 of voorgemonteerd 07101064)

Stroom	400 V 50 Hz 3-fasig		
Statische druk (Pa)	Vrije lucht	25	37
Luchtstroom (CMH)	55.500	50.300	47.500
Luchtstroomefficiëntie (CMH/W)	40,9	33,4	30,1
Luchtstroomsnelheidsverhouding	0,83		
Bess Lab	22449		

Roxell voert een beleid van voortdurende productverbetering. Wij behouden ons het recht voor om de specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Klanten/verdelers moeten controleren of Roxell een gecertificeerd model heeft voor het land van installatie. Alle modellen voldoen aan strenge normen voor een laag koolmonoxidegehalte.

High-efficiency ventilator (niet-gemonteerd 07101016 of voorgemonteerd 07101024)

Stroom	230 V 60 Hz 1-fasig		
Statische druk (Pa)	Vrije lucht	25	37
Luchtstroom (CMH)	51.600	45.800	42.200
Luchtstroomefficiëntie (CMH/W)	45,6	36,5	31,9
Luchtstroomverhouding	0,778		
Bess Lab	22219		

High-efficiency ventilator (niet-gemonteerd 07101048 of voorgemonteerd 07101056)

Stroom	230 V 50 Hz 3-fasig		
Statische druk (Pa)	Vrije lucht	25	37
Luchtstroom (CMH)	52.300	46.300	42.700
Luchtstroomefficiëntie (CMH/W)	47,1	37,2	32,9
Luchtstroomsnelheidsverhouding	0,784		
Bess Lab	22198		

High-efficiency ventilator (niet-gemonteerd 07101048 of voorgemonteerd 07101056)

Stroom	230 V 60 Hz 3-fasig		
Statische druk (Pa)	Vrije lucht	25	37
Luchtstroom (CMH)	52.300	46.300	42.700
Luchtstroomefficiëntie (CMH/W)	47,1	37,2	32,9
Luchtstroomsnelheidsverhouding	0,784		
Bess Lab	22198		

High-efficiency ventilator (niet-gemonteerd 07101088 of voorgemonteerd 07101072)

Stroom	400 V 50 Hz 3-fasig		
Statische druk (Pa)	Vrije lucht	25	37
Luchtstroom (CMH)	51.900	45.800	42.300
Luchtstroomefficiëntie (CMH/W)	46,4	36,7	32,4
Luchtstroomsnelheidsverhouding	0,779		
Bess Lab	22448		

Roxell voert een beleid van voortdurende productverbetering. Wij behouden ons het recht voor om de specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Klanten/verdelers moeten controleren of Roxell een gecertificeerd model heeft voor het land van installatie. Alle modellen voldoen aan strenge normen voor een laag koolmonoxidegehalte.