

Ventilador de alta capacidade (desmontado 07101000 ou pré-montado 07101008)

Potência	230 V 60 Hz monofásico		
Pressão estática (Pa)	Ar livre	25	37
Fluxo de ar (CMH)	57.500	52.000	48.600
Eficiência do fluxo de ar (CMH/W)	42,0	33,5	30,0
Relação do fluxo de ar	0,83		
Bess Lab	21280		

Ventilador de alta capacidade (desmontado 07101032 ou pré-montado 07101040)

Potência	230 V 50 Hz trifásico		
Pressão estática (Pa)	Ar livre	25	37
Fluxo de ar (CMH)	56.800	51.400	45.500
Eficiência do fluxo de ar (CMH/W)	42,7	34,1	27,9
Relação do fluxo de ar	0,77		
Bess Lab	21285		

Ventilador de alta capacidade (desmontado 07101032 ou pré-montado 07101040)

Potência	230 V 60 Hz trifásico		
Pressão estática (Pa)	Ar livre	25	37
Fluxo de ar (CMH)	57.200	51.400	45.800
Eficiência do fluxo de ar (CMH/W)	42,9	34,1	28,1
Relação do fluxo de ar	0,77		
Bess Lab	21284		

Ventilador de alta capacidade (desmontado 07101080 ou pré-montado 07101064)

Potência	400 V 50 Hz trifásico		
Pressão estática (Pa)	Ar livre	25	37
Fluxo de ar (CMH)	55.500	50.300	47.500
Eficiência do fluxo de ar (CMH/W)	40,9	33,4	30,1
Relação do fluxo de ar	0,83		
Bess Lab	22449		

A Roxell possui uma política de melhoramento contínuo dos produtos. Nós nos reservamos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.

Cliente/distribuidor precisa verificar se a Roxell possui um modelo certificado para o país da instalação.

Todos os modelos estão de acordo com normas exigentes relativas às baixas emissões de monóxido de carbono.

Ventilador de alta eficiência (desmontado 07101016 ou pré-montado 07101024)

Potência	230 V 60 Hz monofásico		
Pressão estática (Pa)	Ar livre	25	37
Fluxo de ar (CMH)	51.600	45.800	42.200
Eficiência do fluxo de ar (CMH/W)	45,6	36,5	31,9
Relação do fluxo de ar	0,778		
Bess Lab	22219		

Ventilador de alta eficiência (desmontado 07101048 ou pré-montado 07101056)

Potência	230 V 50 Hz trifásico		
Pressão estática (Pa)	Ar livre	25	37
Fluxo de ar (CMH)	52.300	46.300	42.700
Eficiência do fluxo de ar (CMH/W)	47,1	37,2	32,9
Relação do fluxo de ar	0,784		
Bess Lab	22198		

Ventilador de alta eficiência (desmontado 07101048 ou pré-montado 07101056)

Potência	230 V 60 Hz trifásico		
Pressão estática (Pa)	Ar livre	25	37
Fluxo de ar (CMH)	52.300	46.300	42.700
Eficiência do fluxo de ar (CMH/W)	47,1	37,2	32,9
Relação do fluxo de ar	0,784		
Bess Lab	22198		

Ventilador de alta eficiência (desmontado 07101088 ou pré-montado 07101072)

Potência	400 V 50 Hz trifásico		
Pressão estática (Pa)	Ar livre	25	37
Fluxo de ar (CMH)	51.900	45.800	42.300
Eficiência do fluxo de ar (CMH/W)	46,4	36,7	32,4
Relação do fluxo de ar	0,779		
Bess Lab	22448		

A Roxell possui uma política de melhoramento contínuo dos produtos. Nós nos reservamos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.

Cliente/distribuidor precisa verificar se a Roxell possui um modelo certificado para o país da instalação.

Todos os modelos estão de acordo com normas exigentes relativas às baixas emissões de monóxido de carbono.