

Typ	Großer Infrarotstrahler	Hochleistungs-Hochdruck-Strahler	Kleiner Infrarotstrahler	Kleiner Infrarotstrahler	Kleiner Umluft-Strahler
Name der Einheit	Shen Glow®	Shen Glow® HP	Shen Beam® 40	Shen Beam®	Shen Vec™
Heizfläche pro Einheit	71,3 - 92,9 m <sup>2</sup>			23,2 - 37,2 m <sup>2</sup>	
<b>Kapazität (max. pro Stunde)</b>					
Zündflammenzündung (Hinweis: Strahler-Zündflammen brennen mit 0,59 kWh und können einer Windgeschwindigkeit von 5 mph standhalten)	12,31 kW	nicht verfügbar	12,31 kW	7,33 kW	9,09 kW
Direkte Funkenzündung	11,72 kW			6,74	nicht verfügbar
Modulationsbereich pro Stunde	nicht anwendbar			2,93 kW - 7,33 kW	4,98 kW - 9,09 kW
<b>Steuerungsoptionen (elektrische Anforderungen - Direkte Funkenzonensteuerung 24 VAC - Zündflammen-Zonensteuerung 24 VAC)</b>					
Elektronische Zonensteuerung (maximale Strahler pro Zone – 40 mit	Zündflammenzündung oder direkte Funkenzündung	Direkte Funkenzündung (120 V)	Zündflammenzündung oder direkte Funkenzündung	Zündflammenzündung oder direkte Funkenzündung	Zündflamme
Individuelle Ein-Aus-Steuerung	Zündflamme	nicht anwendbar	Zündflamme		Zündflamme
Individuelle Modulationssteuerung	nicht anwendbar		Zündflamme		Zündflamme

Die Strategie von Roxell ist eine kontinuierliche Produktverbesserung. Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Heizungsprodukte sollten nur in Übereinstimmung mit den örtlichen Gesetzen, Vorschriften und Bestimmungen installiert werden.

Diese Produkte sind nicht für den privaten Gebrauch, sondern nur für den landwirtschaftlichen Gebrauch bestimmt. Unterstützung bei der Layouterstellung von Gasleitungen steht den Kunden über autorisierte Händler zur Verfügung.

*Für verschiedene Länder sind wenn erforderlich spezifische, zertifizierte Modelle erhältlich.  
Kunden/Händler müssen kontrollieren, ob Roxell ein zertifiziertes Modell für das Land der Installation hat.  
Alle Modelle erfüllen strenge Normen für niedrigen Kohlenmonoxidgehalt.*