

类型	大型红外孵化器	高能力高压力孵化器	小型红外孵化器	小型红外孵化器	小型对流孵化器
单位名称	Shen Glow®	Shen Glow® HP	Shen Beam®40	Shen Beam®	Shen Vec™
单位供暖面积	71.3-92.9 平方米			23.2-37.2 平方米	
能力（每小时最大值）					
试验点火（注：孵化器试验：每小时 0.59 千瓦，并能维持风速 5 英里每小时）	12.31 千瓦	不适用	12.31 千瓦	7.33 千瓦	9.09 千瓦
直接火花点火	11.72 千瓦			6.74	不适用
每小时调制范围	不适用			2.93 千瓦 - 7.33 千瓦	4.98 千瓦 - 9.09 千瓦
控制选项（电子要求 - 直接火花区域控制交流电 24 伏 - 试验范围控制交流电 24 伏）					
（每个区域内最高孵化器数目 - 40 试验或 18 直接火花式）	试验或直接火花式	直接火花（120 伏）	试验或直接火花式	试验或直接火花式	试验
开关式独立控制	试验	不适用	试验		试验
调节独立控制	不适用			试验	试验

Roxell 的政策是持续产品改善。我们保留变更相关技术规格的权利，恕不事先通知。只能根据当地法律、法令和法规安装加热产品。这些产品不得用于居住用途，仅用于农业用途。通过授权经销商向客户提供气管布置援助。需要时，可在不同的国家使用具体的、经过认证的型号。客户/经销商需要检查 Roxell 是否有安装国家认证的型号。所有型号必须满足适用于低一氧化碳排放的严苛标准。