

	边带		中心带	
巢穴尺寸:				
长度	243.84 厘米		243.84 厘米	
宽度	86.36 厘米		107 厘米	
高度	61 厘米		61 厘米	
重量*	58.96 千克		64.41 千克	
* (安装有孔套件部件)				
巢穴孔:	16 孔	20 孔	16 孔	20 孔
宽度	30.4 厘米	24.45 厘米	30.4 厘米	24.45 厘米
深度	31.15 厘米	31.15 厘米	31.15 厘米	31.15 厘米
每孔禽只**	6.25	5.5	6.25	5.5
推荐最大数, 优选每孔最低禽只数**				
巢穴孔关闭 (盖) 选项:				
	无、自动		手动	
鸡蛋输送带系统:				
宽度	9.8 厘米 (额定值: 10.1 厘米)		19.7 厘米 (额定值: 20.3 厘米)	
速度	13.7 米/分钟		13.7 米/分钟	
电力	交流电 120 伏, 1Ø 输入; 直流电 90 伏输出			
	交流电 240 伏, 1Ø 输入; 直流电 90 伏输出			
走廊选项 (过道):				
	45.7 厘米			
	60.9 厘米			
	73 厘米			
	91.4 厘米			
	122 厘米			
	182.8 厘米			
	243.8 厘米			
可端对端附加所有模型, 以加长其长度				
集蛋站:				
宽度	101.6 厘米		94.1 厘米	
高度	61 至 106 厘米			
长度	76.2 厘米		76.2 厘米	
重量	113.4 千克		105.2 千克	
可选用 30.48 cm 选装前架 (需组装) 传输站型号可用于交叉传送机/中央打包				
宽度	101.6 厘米		94.1 厘米	
所有其他尺寸与上述所示单位类似				
巢穴包装 / 发运:				



巢穴运输标准：10 捆（8 包）和/或 6 包捆（用于完成订单）。提供单巢穴；需组装。