

Modell		50	60	70
Zulauf-/Rücklaufwassertemperatur (°C)		80/65	80/65	80/65
Luftvolumen (m <sup>3</sup> /h)		7400	7400	7400
Stromstärke (A)	230 V	2,9	2,9	2,9
	400 V	1,3	1,3	1,3
Stromverbrauch (W)	230 V	590	590	590
	400 V	600	600	600
Netzspannung (V)		1x230/ 3x400	1x230/ 3x400	1x230/ 3x400
Drehzahl (U/min)	230 V	915	915	915
	400 V	910	910	910
Frequenz (Hz)		50	50	50
Wasserverdrängung (m <sup>3</sup> /h)		2,9	3,4	4,12
Schallemissionspegel (dB (A))		62	62	62
<b>Informationen zu Größe und Gewicht der Heizung</b>				
Gewicht (kg)		124	138	149
Höhe (cm)		105	107	109
Länge (cm)		140,5	140,5	140,5
Breite (cm)		114,5	114,5	114,5

*Die Strategie von Roxell ist eine kontinuierliche Produktverbesserung. Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Heizungsprodukte sollten nur in Übereinstimmung mit den örtlichen Gesetzen, Vorschriften und Bestimmungen installiert werden.*

*Diese Produkte sind nicht für den privaten Gebrauch, sondern nur für den landwirtschaftlichen Gebrauch bestimmt. Unterstützung bei der Layouterstellung von Gasleitungen steht den Kunden über autorisierte Händler zur Verfügung. Für verschiedene Länder sind wenn erforderlich spezifische, zertifizierte Modelle erhältlich. Kunden/Händler müssen kontrollieren, ob Roxell ein zertifiziertes Modell für das Land der Installation hat. Alle Modelle erfüllen strenge Normen für niedrigen Kohlenmonoxidgehalt.*