

Modelo		50	60	70
Temperatura da água de abastecimento/retorno (°C)		80/65	80/65	80/65
Volume de ar (m ³ /h)		7400	7400	7400
Corrente (A)	230 V	2,9	2,9	2,9
	400 V	1,3	1,3	1,3
Consumo de energia (W)	230 V	590	590	590
	400 V	600	600	600
Tensão de alimentação (V)		1x230/ 3x400	1x230/ 3x400	1x230/ 3x400
Velocidade de rotação (RPM)	230 V	915	915	915
	400 V	910	910	910
Frequência (Hz)		50	50	50
Deslocamento de água (m ³ /h)		2,9	3,4	4,12
Nível de ruído (dB (A))		62	62	62
Informações sobre o tamanho e o peso do aquecedor				
Peso (kg)		124	138	149
Altura (cm)		105	107	109
Comprimento (cm)		140,5	140,5	140,5
Largura (cm)		114,5	114,5	114,5

A Roxell possui uma política de melhoramento contínuo dos produtos. Nós nos reservamos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio. Os produtos de aquecimento somente devem ser instalados em conformidade com as leis, códigos e regulamentos locais.

Esses produtos são apenas para uso agrícola, não podem ser usados em residências. Assistência para layout da tubulação de gás disponível para os clientes por meio de distribuidores autorizados. Modelos específicos certificados estão disponíveis em vários países, quando necessário. Cliente/distribuidor precisa verificar se a Roxell possui um modelo certificado para o país da instalação.

Todos os modelos estão de acordo com normas exigentes relativas às baixas emissões de monóxido de carbono.