

型号		50	60	70
供水/回水温度 (°C)		80/65	80/65	80/65
空气体积 (立方米/小时)		7400	7400	7400
电流 (安)	230 伏	2.9	2.9	2.9
	400 伏	1.3	1.3	1.3
消耗功率 (瓦)	230 伏	590	590	590
	400 伏	600	600	600
供应电压 (伏)		1x230/ 3x400	1x230/ 3x400	1x230/ 3x400
转速 (RPM)	230 伏	915	915	915
	400 伏	910	910	910
频率 (赫兹)		50	50	50
排水量 (立方米/小时)		2.9	3.4	4.12
噪声水平 (dB (A))		62	62	62
加热器尺寸及重量信息				
重量 (公斤)		124	138	149
高度 (厘米)		105	107	109
长度 (厘米)		140.5	140.5	140.5
宽度 (厘米)		114.5	114.5	114.5

Roxell 的政策是持续产品改善。我们保留变更相关技术规格的权利，恕不事先通知。只能根据当地法律、法令和法规安装加热产品。

这些产品不得用于居住用途，仅用于农业用途。通过授权经销商向客户提供气管布置援助。需要时，可在不同的国家使用具体的、经过认证的型号。客户/经销商需要检查 Roxell 是否有安装国家认证的型号。所有型号必须满足适用于低一氧化碳排放的严苛标准。