Siroc Sterling™ **Outdoor**

Modelo	100
Carga nominal (kW)	103,5
Capacidad térmica (kW)	94,6
Volumen de aire (m^3/h)	10.111
Consumo de gas G31 (kg/h)	8,24
Tipo de gas G31	propano
Consumo de gas G20 (m^3/h)	11,19
Tipo de gas G20	gas natural
Consumo de gas G25 (m^3/h)	13,01
Tipo de gas G25	gas natural
Consumo de energía (W)	1505
Tensión de alimentación (V)	230
Corriente (A)	6,7
Velocidad de rotación (RPM)	1390
Frecuencia (Hz)	50
Eyección del aire (m)	36
Tamaño e peso del calentador	
Peso por unidad completa (kg)	298
Altura (mm) – sin patas	1005
Longitud (mm)	1435
Ancho (mm)	2006
Distancia mínima a materiales combustibles	
Parte trasera del calentador (mm)	750
Parte de mantenimiento del calentador (mm)	3000
Encima del calentador (mm)	-
Debajo del calentador (mm)	400

La política de Roxell es una política de mejora permanente del producto. Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso. Los productos de la calefacción únicamente se deben instalar de acuerdo con la legislación, normativa y reglamentos locales.
Estos productos no son para uso residencial, únicamente son para uso agrícola. La asistencia en cuanto al diseño de la tubería de gas está disponible para los clientes a través de distribuidores autorizados. Determinados modelos certificados están disponibles para varios países, según se requiera. El cliente/distribuidor debe verificar si Roxell tiene un modelo certificado para el país en que se realizará la instalación.
Todos los modelos cumplen rigurosas normas relativas a las emisiones con bajo nivel de monóxido de carbono.