

Modell		45	60	75	100
Nennbelastung (kW)		49	66	79	106
Wärmeleistung (kW)		44,6	60,9	73,1	96,5
Luftvolumen (m ³ /h)	230 V	7180	8950	10950	13400
	400 V	6800	8650	10950	12950
Stromstärke (A)		2,3	2,5	3,3	6,8
Gasverbrauch G31 (kg/h)		3,8	5,2	6,2	8,2
Gastyp G31		Propan			
Gasverbrauch G20 (m ³ /h)		5,2	7	8,4	11,2
Gastyp G20		Erdgas			
Gasverbrauch G25 (m ³ /h)		6,03	8,12	9,74	13,01
Gastyp G25		Erdgas			
Stromverbrauch (W)		533	583	753	1553
Netzspannung (V)		230			
Drehzahl (U/min)		1365	900	900	1320
Frequenz (Hz)		50			
Luftstrahl (m)		25	30	32	36
Informationen zu Größe und Gewicht der Heizung					
Gewicht pro komplette Einheit (kg)		108	125	138	195
Höhe (cm)		87,5	87,5	87,5	98,4
Länge (cm)		96,5	129,8	129,8	129,8
Breite (cm)		104,2	110	103	110
Minimalabstand zu brennbaren Stoffen					
Rückseite der Heizung (cm)		15			
Service-Seite der Heizung (cm)		50			
Über dem Heizstrahler (cm)		70			
Unterhalb der Heizung (cm)		70-150			
Entlüftungsauslauf (cm)		150			
Lufteintritt Heizung (cm)		150			
Luftaustritt Heizung (cm)		300			

Die Strategie von Roxell ist eine kontinuierliche Produktverbesserung. Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Heizungsprodukte sollten nur in Übereinstimmung mit den örtlichen Gesetzen, Vorschriften und Bestimmungen installiert werden.

Diese Produkte sind nicht für den privaten Gebrauch, sondern nur für den landwirtschaftlichen Gebrauch bestimmt. Unterstützung bei der Layouterstellung von Gasleitungen steht den Kunden über autorisierte Händler zur Verfügung. Für verschiedene Länder sind wenn erforderlich spezifische, zertifizierte Modelle erhältlich. Kunden/Händler müssen kontrollieren, ob Roxell ein zertifiziertes Modell für das Land der Installation hat. Alle Modelle erfüllen strenge Normen für niedrigen Kohlenmonoxidgehalt.

Modell	45	60	75	100
Nennbelastung (kW)	49	66	79	106
Wärmeleistung (kW)	44,6	60,9	73,1	96,5
Luftvolumen (m ³ /h)	5800	7000	8670	10800
Stromstärke (A)	2,3	2,5	3,3	6,8
Gasverbrauch G31 (kg/h)	3,8	5,2	6,2	8,2
Gastyp G31	Propan			
Gasverbrauch G20 (m ³ /h)	5,2	7	8,4	11,2
Gastyp G20	Erdgas			
Gasverbrauch G25 (m ³ /h)	6	8,1	9,7	13
Gastyp G25	Erdgas			
Stromverbrauch (W)	533	583	753	1553
Netzspannung (V)	230			
Drehzahl (U/min)	1365	900	900	1320
Frequenz (Hz)	50			
Luftstrahl (m)	15*			
Informationen zu Größe und Gewicht der Heizung				
Gewicht pro komplette Einheit (kg)	108	125	167	195
Höhe (cm)	136,2	141,5	134,7	157
Länge (cm)	96,5	129,8	129,8	129,8
Breite (cm)	84,5	84,5	84,5	95,4
Minimalabstand zu brennbaren Stoffen				
Seiten der Heizung (cm)	300			
Über dem Heizstrahler (cm)	70			
Unterhalb der Heizung (cm)	70-150			
Entlüftungsauslauf (cm)	150			
Lufttritt Heizung (cm)	150			
Luftaustritt Heizung (cm)	300			

Die Strategie von Roxell ist eine kontinuierliche Produktverbesserung. Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Heizungsprodukte sollten nur in Übereinstimmung mit den örtlichen Gesetzen, Vorschriften und Bestimmungen installiert werden.

Diese Produkte sind nicht für den privaten Gebrauch, sondern nur für den landwirtschaftlichen Gebrauch bestimmt. Unterstützung bei der Layouterstellung von Gasleitungen steht den Kunden über autorisierte Händler zur Verfügung. Für verschiedene Länder sind wenn erforderlich spezifische, zertifizierte Modelle erhältlich. Kunden/Händler müssen kontrollieren, ob Roxell ein zertifiziertes Modell für das Land der Installation hat.

Alle Modelle erfüllen strenge Normen für niedrigen Kohlenmonoxidgehalt.

**15 m Radius in alle Richtungen, horizontal.*