

Model		45	60	75	100
Nominale belasting (kW)		49	66	79	106
Warmtecapaciteit (kW)		44,6	60,9	73,1	96,5
Luchtdebiet (m ³ /h)	230 V	7180	8950	10950	13400
	400 V	6800	8650	10950	12950
Stroom (A)		2,3	2,5	3,3	6,8
Gasverbruik G31 (kg/h)		3,8	5,2	6,2	8,2
Gastype G31		propaan			
Gasverbruik G20 (m ³ /h)		5,2	7	8,4	11,2
Gastype G20		aardgas			
Gasverbruik G25 (m ³ /h)		6,03	8,12	9,74	13,01
Gastype G25		aardgas			
Stroomverbruik (W)		533	583	753	1553
Voedingsspanning (V)		230			
Rotatiesnelheid (rpm)		1365	900	900	1320
Frequentie (Hz)		50			
Luchtworp (m)		25	30	32	36
Informatie over grootte en gewicht van de verwarmers					
Gewicht per complete eenheid (kg)		108	125	138	195
Hoogte (cm)		87,5	87,5	87,5	98,4
Lengte (cm)		96,5	129,8	129,8	129,8
Breedte (cm)		104,2	110	103	110
Minimumafstand tot brandbare stoffen					
Achterzijde van verwarmers (cm)		15			
Servicezijde van verwarmers (cm)		50			
Boven verwarmers (cm)		70			
Onder verwarmers (cm)		70-150			
Uitlaat (cm)		150			
Luchtinlaat verwarmers (cm)		150			
Luchtuitlaat verwarmers (cm)		300			

Roxell voert een beleid van voortdurende productverbetering. Wij behouden ons het recht voor om de specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Verwarmingsproducten mogen alleen worden geïnstalleerd in overeenstemming met de plaatselijke wetten, voorschriften en verordeningen.

Deze producten zijn niet voor residentieel gebruik, maar alleen voor agrarisch gebruik. Hulp bij het leggen van de gasleidingen is beschikbaar voor klanten via geautoriseerde verdelers. Specifieke, gecertificeerde modellen zijn beschikbaar voor verschillende landen, waar nodig. Klanten/verdelers moeten controleren of Roxell een gecertificeerd model heeft voor het land van installatie.

Alle modellen voldoen aan strenge normen voor een laag koolmonoxidegehalte.

Model	45	60	75	100
Nominale belasting (kW)	49	66	79	106
Warmtecapaciteit (kW)	44,6	60,9	73,1	96,5
Luchtdebiet (m ³ /h)	5800	7000	8670	10800
Stroom (A)	2,3	2,5	3,3	6,8
Gasverbruik G31 (kg/h)	3,8	5,2	6,2	8,2
Gastype G31	propan			
Gasverbruik G20 (m ³ /h)	5,2	7	8,4	11,2
Gastype G20	aardgas			
Gasverbruik G25 (m ³ /h)	6	8,1	9,7	13
Gastype G25	aardgas			
Stroomverbruik (W)	533	583	753	1553
Voedingsspanning (V)	230			
Rotatiesnelheid (rpm)	1365	900	900	1320
Frequentie (Hz)	50			
Luchtworp (m)	15*			
Informatie over grootte en gewicht van de verwarmers				
Gewicht per complete eenheid (kg)	108	125	167	195
Hoogte (cm)	136,2	141,5	134,7	157
Lengte (cm)	96,5	129,8	129,8	129,8
Breedte (cm)	84,5	84,5	84,5	95,4
Minimumafstand tot brandbare stoffen				
Zijkanten van verwarmers (cm)	300			
Boven verwarmers (cm)	70			
Onder verwarmers (cm)	70-150			
Uitlaat (cm)	150			
Luchtinlaat verwarmers (cm)	150			
Luchtuitlaat verwarmers (cm)	300			

Roxell voert een beleid van voortdurende productverbetering. Wij behouden ons het recht voor om de specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Verwarmingsproducten mogen alleen worden geïnstalleerd in overeenstemming met de plaatselijke wetten, voorschriften en verordeningen.

Deze producten zijn niet voor residentieel gebruik, maar alleen voor agrarisch gebruik. Hulp bij het leggen van de gasleidingen is beschikbaar voor klanten via geautoriseerde verdelers. Specifieke, gecertificeerde modellen zijn beschikbaar voor verschillende landen, waar nodig. Klanten/verdelers moeten controleren of Roxell een gecertificeerd model heeft voor het land van installatie.

Alle modellen voldoen aan strenge normen voor een laag koolmonoxidegehalte.

*15 m radius in alle richtingen, horizontaal.

In de Benelux is dit product enkel beschikbaar als LCSA-serie onder het merk Holland Heater.