

Modell		40	70	100	120
Nennbelastung (kW)		40	70	98	119
Luftvolumen (m <sup>3</sup> /h)		3800	5000	6500	6500
Stromstärke (A)	50 Hz	1,3	2,3	2,9	2,9
	60 Hz	1,9	3,2	4	4
Gasverbrauch G31 (kg/h)		2,9	5,4	6,5	8,1
Gastyp G31		Propan			
Gasverbrauch G20 (m <sup>3</sup> /h)		3,8	6,5	9,45	11,4
Gastyp G20		Erdgas			
Gasverbrauch G25 (m <sup>3</sup> /h)		4,5	7,76	11,08	13
Gastyp G25		Erdgas			
Stromverbrauch (W)	50 Hz	265	480	620	620
	60 Hz	312	657	850	850
Netzspannung (V)		230			
Drehzahl (U/min)	50 Hz	1400	1290	1350	1350
	60 Hz	1638	1509	1650	1650
Frequenz (Hz)		50/60			
Luftstrahl (m)		35	35	40	40
<b>Informationen zu Größe und Gewicht der Heizung</b>					
Gewicht pro komplette Einheit (kg)		32	42	48	48
Höhe (cm)		50	58	62,4	62,4
Länge (cm)		100	110,5	115,2	115,2
Breite (cm)		55	63,7	68,9	68,9
<b>Minimalabstand zu brennbaren Stoffen</b>					
Seiten der Heizung (cm)		100			
Lufttritt Heizung (cm)		100			
Luftaustritt Heizung (cm)		300			

Die Strategie von Roxell ist eine kontinuierliche Produktverbesserung. Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Heizungsprodukte sollten nur in Übereinstimmung mit den örtlichen Gesetzen, Vorschriften und Bestimmungen installiert werden.

Diese Produkte sind nicht für den privaten Gebrauch, sondern nur für den landwirtschaftlichen Gebrauch bestimmt. Unterstützung bei der Layouterstellung von Gasleitungen steht den Kunden über autorisierte Händler zur Verfügung. Für verschiedene Länder sind wenn erforderlich spezifische, zertifizierte Modelle erhältlich. Kunden/Händler müssen kontrollieren, ob Roxell ein zertifiziertes Modell für das Land der Installation hat. Alle Modelle erfüllen strenge Normen für niedrigen Kohlenmonoxidgehalt.

Modell	8 l	10 l	12 l
Nennbelastung (kW)	80	100	120
Luftvolumen (m <sup>3</sup> /h)	7700		
Stromstärke (A)	5,1		
Kraftstoffverbrauch (l/h)	8	9,6	12
Kraftstofftyp	Öl		
Stromverbrauch (W)	1150		
Netzspannung (V)	230		
Drehzahl (U/min)	1400		
Frequenz (Hz)	50/60		
Luftstrahl (m)	40		
<b>Informationen zu Größe und Gewicht der Heizung</b>			
Gewicht pro komplette Einheit (kg)	47	47	65
Höhe (cm)	59,1	59,1	59,1
Länge (cm)	126,8	126,8	136,8
Breite (cm)	66,4	66,4	66,4
<b>Minimalabstand zu brennbaren Stoffen</b>			
Seiten der Heizung (cm)	100		
Lufteintritt Heizung (cm)	100		
Luftaustritt Heizung (cm)	300		

*Die Strategie von Roxell ist eine kontinuierliche Produktverbesserung. Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Heizungsprodukte sollten nur in Übereinstimmung mit den örtlichen Gesetzen, Vorschriften und Bestimmungen installiert werden.*

*Diese Produkte sind nicht für den privaten Gebrauch, sondern nur für den landwirtschaftlichen Gebrauch bestimmt. Unterstützung bei der Layouterstellung von Gasleitungen steht den Kunden über autorisierte Händler zur Verfügung. Für verschiedene Länder sind wenn erforderlich spezifische, zertifizierte Modelle erhältlich. Kunden/Händler müssen kontrollieren, ob Roxell ein zertifiziertes Modell für das Land der Installation hat.*

*Alle Modelle erfüllen strenge Normen für niedrigen Kohlenmonoxidgehalt.*