

Model		40	70	100	120
Nominale belasting (kW)		40	70	98	119
Luchtdebiet (m <sup>3</sup> /h)		3800	5000	6500	6500
Stroom (A)	50 Hz	1,3	2,3	2,9	2,9
	60 Hz	1,9	3,2	4	4
Gasverbruik G31 (kg/h)		2,9	5,4	6,5	8,1
Gastype G31		propaan			
Gasverbruik G20 (m <sup>3</sup> /h)		3,8	6,5	9,45	11,4
Gastype G20		aardgas			
Gasverbruik G25 (m <sup>3</sup> /h)		4,5	7,76	11,08	13
Gastype G25		aardgas			
Stroomverbruik (W)	50 Hz	265	480	620	620
	60 Hz	312	657	850	850
Voedingsspanning (V)		230			
Rotatiesnelheid (rpm)	50 Hz	1400	1290	1350	1350
	60 Hz	1638	1509	1650	1650
Frequentie (Hz)		50/60			
Luchtworp (m)		35	35	40	40
<b>Informatie over grootte en gewicht van de verwarmers</b>					
Gewicht per complete eenheid (kg)		32	42	48	48
Hoogte (cm)		50	58	62,4	62,4
Lengte (cm)		100	110,5	115,2	115,2
Breedte (cm)		55	63,7	68,9	68,9
<b>Minimumafstand tot brandbare stoffen</b>					
Zijkanten van verwarmers (cm)		100			
Luchtinlaat verwarmers (cm)		100			
Luchtuitlaat verwarmers (cm)		300			

Roxell voert een beleid van voortdurende productverbetering. Wij behouden ons het recht voor om de specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Verwarmingsproducten mogen alleen worden geïnstalleerd in overeenstemming met de plaatselijke wetten, voorschriften en verordeningen.

Deze producten zijn niet voor residentieel gebruik, maar alleen voor agrarisch gebruik. Hulp bij het leggen van de gasleidingen is beschikbaar voor klanten via geautoriseerde verdelers. Specifieke, gecertificeerde modellen zijn beschikbaar voor verschillende landen, waar nodig. Klanten/verdelers moeten controleren of Roxell een gecertificeerd model heeft voor het land van installatie.

Alle modellen voldoen aan strenge normen voor een laag koolmonoxidegehalte.

Model	8 l	10 l	12 l
Nominale belasting (kW)	80	100	120
Luchtdebiet (m <sup>3</sup> /h)	7700		
Stroom (A)	5,1		
Brandstofverbruik (l/h)	8	9,6	12
Type brandstof	olie		
Stroomverbruik (W)	1150		
Voedingsspanning (V)	230		
Rotatiesnelheid (rpm)	1400		
Frequentie (Hz)	50/60		
Luchtworp (m)	40		
<b>Informatie over grootte en gewicht van de verwarmers</b>			
Gewicht per complete eenheid (kg)	47	47	65
Hoogte (cm)	59,1	59,1	59,1
Lengte (cm)	126,8	126,8	136,8
Breedte (cm)	66,4	66,4	66,4
<b>Minimumafstand tot brandbare stoffen</b>			
Zijkanten van verwarmers (cm)	100		
Luchtinlaat verwarmers (cm)	100		
Luchtuitleet verwarmers (cm)	300		

Roxell voert een beleid van voortdurende productverbetering. Wij behouden ons het recht voor om de specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Verwarmingsproducten mogen alleen worden geïnstalleerd in overeenstemming met de plaatselijke wetten, voorschriften en verordeningen.

Deze producten zijn niet voor residentieel gebruik, maar alleen voor agrarisch gebruik. Hulp bij het leggen van de gasleidingen is beschikbaar voor klanten via geautoriseerde verdelers. Specifieke, gecertificeerde modellen zijn beschikbaar voor verschillende landen, waar nodig. Klanten/verdelers moeten controleren of Roxell een gecertificeerd model heeft voor het land van installatie.

Alle modellen voldoen aan strenge normen voor een laag koolmonoxidegehalte.

In de Benelux is dit product enkel beschikbaar als HHO-serie (op olie) en HHB-serie (op gas) onder het merk Holland Heater.