

建议的乳头组合	平均容量 毫升/分钟 30 厘米 水柱	外壳	滴水杯	建议禽只数/乳头			
				温和气候		炎热气候	
				最小值	最大值	最小值	最大值
<b>羽柔 (FS)</b>							
肉鸡	130	塑料	小滴水杯	18	25	13	18
	80	塑料	无滴水杯	10	12	8	10
	130	金属	小滴水杯	18	25	13	18
	80	金属	无滴水杯	10	12	8	10
饲养期小母鸡 - 种鸡 & 饲养期蛋鸡 & 火鸡 (<6 周)	130	金属	小滴水杯	13	15	11	13
	80	金属	无滴水杯	10	12	8	10
种鸡日龄到终生	130	金属	大滴水杯	10	15	7	10
	80	金属	无滴水杯	8	10	6	8
鸭	130	金属	大滴水杯	13	15	11	13
	80	金属	无滴水杯	10	12	8	10
<b>垂直 (VT)</b>							
种鸡生产期	130	金属	大滴水杯	10	12	8	10
	80	金属	无滴水杯	6	8	5	6
蛋鸡生产期	130	金属	小滴水杯	10	15	7	10
	80	金属	无滴水杯	10	12	8	10

技术资料				
每根水管上饮水乳头数量	8, 10, 12, 15, 18, 20			
供水管线的最小直径	25-38 毫米			
水压调节器			进水	出水
	如果是手动冲洗， 应首先开启冲洗尾阀。 水压调节器	巴	0.7-3	0.007-0.05
		千帕	27.58-275.8	0.48-4.83
	如果是使用 ROXELL 冲洗控制器 自动冲洗的话	巴	3	0.05
		千帕	275.8	4.83
	管线最大长度			前部供水
肉鸡/商用蛋鸡		米	65	120
饲养期小母鸡/ 火鸡				
肉种鸡生产				
禽类栖息防护装置	蛋鸡与种鸡（所有类型）和火鸡			
斜度调节器	鸡舍内每 15 厘米斜度，使用一个斜度调节器			
悬吊点	每 3 米最大数			