

| Titan™ | | Eindgewicht | | |
|---|--------------------------------|---|---------|---------|
| | | 15 kg | 20 kg | > 20 kg |
| Vetmesten | Dieren per pan | 70–80 | 50–60 | 40–50 |
| | | Eindgewicht 3,75 kg | | |
| Opfok | Dieren per pan | 70–80 | | |
| Info dieren | | | | |
| | | Hennen | Hanen | |
| Gemiddelde leeftijd bij verwijdering (weken) | | 16 | 22 | |
| Gemiddeld gewicht bij verwijdering (kg) | | 13 | 20 | |
| Dichtheid automatische ventilatie (dieren/m ²) | | 4,4-5,5 | 1,9-2,4 | |
| Max. dagelijkse voerinname (g/dier) | | 320 | 550 | |
| Technische info | | | | |
| Pan | Materiaal | polypropyleen | | |
| | Diameter | 540 mm | | |
| | Gemiddelde paninhoud | 1 kg (min.) - 4 kg (max.) | | |
| Transport | Buitendiameter buis | 50,8 mm / 44,5 mm | | |
| | Aandrijf (***) / (****) | 0,37 kW – 1/2 pk (***) / 0,55 kW – 3/4 pk (****) | | |
| | | 3-fasig 50 Hz (***) / 3-fasig 60 Hz (****) | | |
| | | 350 tpm (***) / 420 tpm (****) | | |
| | Gemiddelde transportcapaciteit | 450 kg/h | | |
| | Max. lengte per vulpunt | 200 m (voor 50,8 mm buis) | | |
| | | 150 m (voor 44,5 mm buis) | | |
| Ophanging | Ophangpunten | max. om de 3 m | | |
| Installatietijd (inclusief montage, ophanging en elektrische toevoer) | | 3 ervaren personen: 1 lijn (100 m per dag) | | |
| (*) in goed geventileerde stallen (automatische ventilatie) | | | | |
| (**) in zijdelings open (natuurlijke ventilatie) stallen | | | | |
| (***) gebaseerd op 50 Hz | | | | |
| (****) gebaseerd op 60 Hz | | | | |